

Vorisolierte Kupferleitung

Vorisolierte Kupferrohrleitungen (metrisch) mit einer Wandstärke von 1 mm und Isolierung mit Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102-1.

Innen Blank und gereinigt nach ASTM B 280. Die Isolierung ist frei von Chlorfluorkohlenstoff (CFC).

Vorisolierte Leitungen



Code	Artikelbeschreibung	Preis *
60F0006	Vorisolierte Kupferleitung 6 x 1mm / B2	Tagespreis
60F0010	Vorisolierte Kupferleitung 10 x 1mm / B2	Tagespreis
60F0012	Vorisolierte Kupferleitung 12 x 1mm / B2	Tagespreis
60F0016	Vorisolierte Kupferleitung 16 x 1mm / B2	Tagespreis
60F0018	Vorisolierte Kupferleitung 18 x 1mm / B2	Tagespreis
60F0022	Vorisolierte Kupferleitung 22 x 1mm / B2	Tagespreis

Vorisolierte Dual Leitungen



Code	Artikelbeschreibung	Preis *
60F1006	Vorisoliertes Kupferrohr Dual B2 / 25 m	Tagespreis
60F1016	Vorisoliertes Kupferrohr Dual B2 / 25 m	Tagespreis
60F1206	Vorisoliertes Kupferrohr Dual B2 / 25 m	Tagespreis
60F1606	Vorisoliertes Kupferrohr Dual B2 / 25 m	Tagespreis

Vorisolierte Leitungen sind auf Anfrage auch in Inch (Zoll) erhältlich.

*Preise sind abhängig vom Kupferkurs