

Montagezubehör

Diverse

Code	Artikelbeschreibung	Abmessung	Preis/st
20L0267	Dachmontagerahmen	1000x480 30/60gr	62,92
20L0315	Universal Tropfwanne	790x390x30	57,46
20L0316	Universal Tropfwanne	940x420x30	67,93
20L0313	Kondensatordach	1000x500x18	133,14
20L0268	Cube Foot	1x1,3 meter	647,70
20L0269	Cube Foot	2x1,3 meter	1.023,40
20L0274	Cube Foot	3x1,3 meter	1.449,25
20L0275	Cube Guard Small	115x75x49cm	425,00
20L0276	Cube Guard Medium	115x115x65cm	612,00
20L0277	Cube Guard Big	115x145x65cm	714,00
20L0278	Wooden Cube Guard	1000x70x45cm	374,00
20L0280	VRF-VRV Basepack	L200xB116xH120cm	2.128,00
20L0281	VRF-VRV Extender pack S/M	L200xB58xH120	1.007,00
20L0282	VRF-VRV Extender pack L	L200xB116xH120	1.455,40
20L5000	Montagelifter 3,3 meter		2.465,00
20L5001	Montagelifter 4,9 meter		3.400,00
20L5002	Räder für Montagelifter 20L5000		102,00
72A0001	Wetterschutzgehäuse Type 1	450x525x370 Boden	133,08
72A0002	Wetterschutzgehäuse Type 2	525x645x450 Boden	192,61
72A0003	Wetterschutzgehäuse Type 3	450x525x370 Wand	184,91
72A0004	Wetterschutzgehäuse Type 4	525x645x450 Wand	278,41



20L0313



20L0268



20L0280



NEU IM SORTIMENT

Der kompakteste tragbare Lift der Welt












- Der Teleskop-Werk ist aus robustem Aluminium hergestellt.
- Das Gerät kann ohne Werkzeuge in Sekunden aufgerichtet werden.
- Die vier Teleskop-Beine können auch bei ungleicher Boden- oder einer Treppe eingestellt werden.
- Elektrische Fernbedienung mit **variabler Geschwindigkeit**.
- Beim Betätigen der Not-Aus-Taste wird das Heben und Senken unterbrochen.
- Beim Sturzausfall ist ein Handbremsvielf durch einen Handhebel nutzbar.
- Automatische **Überlastsicherung**.
- Leichtes Ausrichten des Handes durch eingebaute **Niveaueinteile**.
- Das Gerät kann durch die Konstruktion direkt an der Wand aufgeklippt werden.
- Durch sein geringes Gewicht und seine Bauweise kann das Gerät leicht von einer Person getragen werden.
- Das CM 140 lässt sich durch seine geringen Abmessungen (950 x 300 x 380 mm) in der Tragetasche leicht transportieren und bringt im Fall eines Defektes einen ungezügten Sturz aus. Somit kann es im Falle eines Defektes verbleiben und ist so immer und überall einsetzbar.
- Das CM 120 ist mit Rollen ausgestattet, optional auch für das CM 140 erhältlich.

Artikelnummer	Lifthöhe [m]	Max. Auslastung [kg]	Traglast ¹⁾ [kg]	Eigen- gewicht ²⁾ [kg]	Maße geschlossen	Maße offen
20L5000	970 mm	33 kg	130 kg – 3,8 m 120 kg – 3,3 m	21 kg	380 x 380 mm	1 x 1,1 m
20L5001	1120 mm	45 kg	140 kg – 3,8 m 130 kg – 3,3 m 90 kg – 4,9 m	36 kg	380 x 380 mm	1,5 x 1,4 m

¹⁾Platze ca. 15 kg ²⁾Reifen mit 70 mm, Gewicht 1,3 kg